



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione stradale LED Area Value**  
**Grande SPD Aluminium Grigio 45W**  
**5850lm 160x58D - 730 Luce Calda |**  
**IP66 - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 248630                             |
| EAN                               | 4099854030376                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 100 - 240                             |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 730 Bianco Caldo                      |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo                     |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79                                 |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 130                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 160x58                                |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale |
| Lampadina inclusa              | Sì                |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66              |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio            |
| Product Serie                  | RV20ST            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 368 |
| Larghezza (mm) | 117 |
| Altezza (mm)   | 170 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**