



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead LED Compact Bianca 11W 840lm - 830-840 CCT | IP65 - Emergenza 3H - Sensore Di Movimento, Sensore Di Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 256314  |
| EAN                               | 4099854290725   |
| Marca                             | Ledvance  |
| Nome del fabbricante              | BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY SENSOR EL SN V 11W MS 840 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000   |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)             | 76                                    |
| Copertura Ottica              | Opale                                 |
| Fattore Potenza               | >0.50                                 |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |
|------------------|----------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Montaggio | Ceiling, Montaggio a parete |
|-----------|-----------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
|--------------------------------|------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
|-----------------------|-----------------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura di Lavoro | +5 to +45 |
|-----------------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Alloggiamento | Plastica |
|---------------|----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Luce d'Emergenza | 3 Ore |
|------------------|-------|

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 356 |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 115 |
|----------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 80 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**